

COMUNE DI COREDOPROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Piano integrato di intervento n.1 art. 69 PRG

Località Segno - Apena

Vale anche come **VARIANTE AL PIANO GUIDA** approvato con delibera del Consiglio Comunale il 30.03.2010

BSV Società di Ingegneria S.r.l.

geom. Pietro Busetti

geom. Mauro Busetti

dot. ing. Mirko Busetti

dot. ing. Federico Springher

dot. ing. Dino Vantainer

Via Roma, 60/A

38012 TAVO (TN)

Fax: 0463422247

Tel: 0463421314

e-mail: studiobusetti@tin.it

DISEGNO

Particolari costruttivi e finiture

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TRENTO

dot. ing. MIRKO BUSETTI

iscritto al N. 24452 di Albo - Sezione A degli Ingegneri

Professione ordinata e disciplinata - iscritta all'Albo

COMMITTENTI:

Sighe Uno Mario, Parrocchia Rinnovamento della S. Croce Coredò, Rizzardi Danilo, Dall'ard Lina, Moschetti Rita, Pizzocci, Moschetti Annamaria, Scarpa, Moschetti Carlo Paolo, Rizzardi Federico Nurchi, Malinconzi Marco, Rizzardi Carlo, Widmann Angelo, Moschetti Ugo Rizzardi

SCALA

1 : 20

DATA

novembre 2013

| REV. | DATA | DESCRIZIONE DELLA REVISIONE | ESEGUITO | VERIFICATO | APPROVATO |
|------|------------|---------------------------------------|----------|------------|-----------|
| 1 | 17/09/2013 | CSC CPC | MB | MB | MB |
| 2 | 30/10/2013 | Incontro arch. CPC - Patere Informale | MB | MB | MB |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

TAVOLA

L13

FILE: S:\Progetti Lavori Privati\Coredò\Lavorazione APINA\Piano Integrato di Intervento APINA novembre CPC 2013.dwg

A norma di legge il presente disegno non può essere riprodotto o comunicato a terzi senza preventiva espressa autorizzazione scritta dal titolare di questo studio

ESEMPIO DI PARAPETTO IN LEGNO O METALLO RIVESTITO "ALLA TRENTINA"
BALCONE CON STRUTTURA IN CEMENTO ARMATO

ESEMPIO DI PARAPETTO IN FERRO BATTUTO A LAVORAZIONE SEMPLICE
BALCONE CON STRUTTURA IN CEMENTO ARMATO

ESEMPIO DI RECINZIONE IN LEGNO TRATTATO AL NATURALE
SU MURO DI SOSTEGNO A CONFINO CON PARAMENTO IN PIETRA LOCALE O IN CLS FACCIA A VISTA

ESEMPIO DI RECINZIONE IN FERRO BATTUTO A LAVORAZIONE SEMPLICE
SU MURO DI SOSTEGNO A CONFINO CON PARAMENTO IN PIETRA LOCALE O IN CLS FACCIA A VISTA

PARTICOLARE PALO LUCE

APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE
Na A.P. E40 70-100W

DIAMETRO TESTA Ø 60 mm min

PALO CONICO IN ACCIAIO ZINCATO

DIAMETRO BASE Ø 153 mm

COPERTURA

COPERTURE A 2 FALDE O PADIGLIONE CON ALMENO IL 25% ORIENTATO VERSO SUD, TEGOLE IN COTTO O CEMENTO COLOR COTTO ANTICHIZZATO O LAMIERA
POSSIBILITA' DI INSERIMENTO DI ABBAINI IN FALDA
CANALI DI GRONDA, PLUVIALI, CAPPELLI DEI CAMINI, TETTO E LATTONERIE VARIE IN RAME O ALTRO METALLO
PREFERIRE IL SISTEMA TETTO CON "PASSA FUORI" O DETTO ANCHE "DOPPIO TETTO"

ELEMENTI DI FACCIAIA

FORI DELLE FINESTRE TRADIZIONALI O ANCHE AD ANGOLO
SERRAMENTI SARANNO PREFERIBILMENTE IN LEGNO CON O SENZA ANTE D' OSCURO, E' ESCLUSO IL PVC PER LA PARTE ESTERNA
SERRAMENTI ED ANTE AD OSCURO PREFERIBILMENTE IN LEGNO, E' ESCLUSO IL PVC
BALCONI SARANNO IN LEGNO O METALLO AD ORDITURA ORIZZONTALE O VERTICALE, PREFERIBILMENTE IN LEGNO NATURALE
PIÙ DEL 50% DELLA SUPERFICIE DELLE FACCIAIE SARA' CON FINITURA A GRAFFIATO O INTONACO CIVILE
RIVESTIMENTI DI FACCIAIA IN LEGNO O METALLO AD ORDITURA ORIZZONTALE O VERTICALE PREFERIBILMENTE IN LEGNO NATURALE
ZOCCOLATURA DELL' EDIFICIO CON RIVESTIMENTO IN CERAMICA O PIETRA PREFERIBILMENTE AD OPERA INCERA

PAVIMENTAZIONI

ANDITI IN PIETRA LOCALE, ACCIOTTOLATO, FORMELLE DI CEMENTO, PORFIDO O ASFALTO
PARCHeggi ESTERNI IN GHIAIO, GRIGLIATO INERBITO, FORMELLE DI CEMENTO, PORFIDO O ASFALTO
PERCORSI PEDONALI IN GHIAIO, GRIGLIATO INERBITO, FORMELLE DI CEMENTO, PORFIDO O VERDI

RECINZIONI E MURI DI CONFINO

MURETTI DI CONFINO E MURI DI SOSTEGNO IN PIETRA A VISTA
PER LE RECINZIONI IN LEGNO E' POSSIBILE MODIFICARE LA FORMA E LE DIMENSIONI DELLE TAVOLE
RECINZIONI IN LEGNO SARANNO PREFERIBILMENTE A TINTA NATURALE, NON SONO AMMESSE RECINZIONI SMALTATE
RECINZIONI IN FERRO SARANNO PREFERIBILMENTE COLOR FERRO ANTICHIZZATO
E' POSSIBILE MODIFICARE LA FORMA E LE DIMENSIONI DELLE ASTE VERTICALI CON INSERTI E/O TERMINALI IN OTTONE O ACCIAIO
E' VIETATO L' USO DI FORME TAGLIANTI E/O ACUMINATE

PENDENZA ABBAINO COMPRESA TRA IL 30% E IL 45%

PENDENZA TIMPANO COMPRESA TRA IL 30% E IL 100%